



**BARRE D'APPUI COUDÉE 135°  
PVC LISSE**

**61,20€ - 108,91€**

**Barre d'appui coudée 135° -  
Confort & Haute Résistance**

Sécurisez votre salle de bains avec cette barre d'appui haut de gamme, alliant **confort thermique et solidité extrême**. Conçue en aluminium renforcé et revêtue d'UPVC blanc, elle offre une prise en main douce et un soutien sans faille.

**Les points forts :**

- **Toucher chaud** : Revêtement UPVC ergonomique, agréable et jamais froid au contact.
- **Solidité record** : Structure en aluminium supportant jusqu'à **190 kg**.
- **Sécurité maximale** : Fixation stable grâce à **5 points d'ancre** invisibles.



Tél: 01 45 51 09 97

[www.sweetdom.fr](http://www.sweetdom.fr)

- **Hygiène & Durabilité :** Finition

lisse, résistante aux UV et aux produits d'entretien.

- **Garantie à vie :** Un

investissement durable pour votre autonomie.

**Dimensions disponibles :** 300 mm ou 450 mm.

SweetDom [réalise la pose](#), si vous le souhaitez





## VARIATIONS

Image	Price	Description	Choisir la Longueur
-------	-------	-------------	---------------------



108,91€

450x450mm

~~97,92€~~ 61,20€

300x300mm

## PRODUCT DESCRIPTION

### **BARRE D'APPUI COUDÉE 135° LISSE PREMIUM : SÉCURITÉ, CONFORT THERMIQUE ET HAUTE RÉSISTANCE**

Dans une salle de bains, la sécurité ne doit jamais se faire au détriment du confort. Notre nouvelle **barre d'appui coudée à 135°** a été spécifiquement conçue pour répondre aux exigences des seniors et des personnes à mobilité réduite (PMR) cherchant un soutien fiable, ergonomique et agréable au quotidien.

### **L'INNOVATION DU "TOUCHER CHAUD" : LE CONFORT AVANT TOUT**

L'un des principaux freins aux barres métalliques classiques est leur contact froid et parfois glissant. Ce modèle résout le problème grâce à son **revêtement en plastique extrudé UPVC**.

- **Confort thermique** : Un toucher chaud, même dans une pièce humide, pour une sensation de bien-être immédiate.
- **Prise en main sécurisante** : Sa finition lisse permet un entretien impeccable tout en offrant une préhension ferme et confortable.

### **UNE ROBUSTESSE À TOUTE ÉPREUVE (190 KG)**

Ne vous fiez pas à son élégante finition blanche : sous le revêtement UPVC se cache une **tubulure en aluminium renforcé**. Cette structure interne garantit une solidité exceptionnelle.



- **Charge maximale :** Supporte jusqu'à **190 kg** de pression statique, soit l'une des résistances les plus élevées du marché.
- **Durabilité extrême :** Résiste aux rayons ultra-violets (ne jaunit pas) et aux produits d'entretien courants.
- **Fixation renforcée :** Dotée de **5 points de fixation**, elle assure une stabilité totale une fois ancrée au mur.

## POURQUOI CHOISIR L'ANGLE À 135° ?

L'angle de 135° est la référence ergonomique. Il permet de :

1. **S'appuyer horizontalement** pour stabiliser le corps.
2. **Se hisser en diagonale** pour faciliter le passage de la position assise à debout (idéal près des WC ou d'un siège de douche).

---

## Le plus qui fait la différence : Garantie à Vie

Investir dans l'accessibilité est une étape importante. Pour vous assurer une tranquillité d'esprit totale, cette barre est accompagnée d'une **garantie à vie**. C'est l'assurance d'un matériel qui ne vous fera jamais défaut.

**Conseil d'installation :** Le modèle 300 mm est idéal pour les espaces restreints (WC), tandis que le 450 mm offre une zone de maintien étendue pour la douche ou la baignoire.

## ADDITIONAL INFORMATION

**Choisir la Longueur**      300x300mm, 450x450mm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Matériaux :** Aluminium renforcé et revêtement UPVC blanc.
- **Diamètre :** 32 mm (standard ergonomique idéal).
- **Dégagement du mur :** 60 mm à l'entraxe (espace généreux pour la main).
- **Dimensions disponibles :** 300 mm ou 450 mm.
- **Finition :** Rosaces de finition incluses pour masquer les vis.





Tél: 01 45 51 09 97

[www.sweetdom.fr](http://www.sweetdom.fr)

## AVIS EXPERT

Ce modèle en UPVC se distingue par son toucher chaud, idéal pour éviter le contact froid du métal. Sa structure interne en aluminium supporte une charge record de 190 kg. L'angle à 135° et ses 5 points de fixation offrent une sécurité maximale et une aide à la levée inégalée

- Facebook
- Google
- Twitter
- Linkedin