



Tél: 01 45 51 09 97


www.sweetdom.fr



WC À HAUTEUR VARIABLE MOTORSÉ - LEVITA

4 143,60€ - 5 496,00€

Bâti-support motorisé - hauteur réglable
Équipé de la cuvette et d'un système de commande
Plusieurs options disponibles.
Motorisation électrique.





Tél: 01 45 51 09 97

www.sweetdom.fr

VARIATIONS

| Image | Price | Description | Equipement LEVITA choisi |
|--|-----------|---|--------------------------|
|  | 4 143,60€ | Bâti-support Levita - compatible avec toutes les cuvettes du marché | LEVITA seul |
|  | 4 503,60€ | Bâti-support Levita + Cuvette Nalvin sans bride + Abattant classique | Levita NALVIN |
|  | 5 496,00€ | Bâti-support Levita + Cuvette Consillio + Abattant "japonais" (lavant et séchant) | Levita CONSILLIO |



Tél: 01 45 51 09 97

www.sweetdom.fr

PRODUCT DESCRIPTION

LES AVANTAGES WC À HAUTEUR VARIABLE MOTORISÉ - LEVITA :

Le WC PMR à hauteur variable motorisé Levita (électrique) permet aux personnes à mobilité réduite de se relever sans effort, tel un fauteuil releveur, le WC termine sa course suffisamment haut pour être en position debout.

Vous pourrez, selon vos besoins, rehausser ou abaisser la cuvette suspendue.

Et bien sûr, vous commanderez, via des boutons intégrés aux bras rabattables, la hauteur variable.

Les transferts sont ainsi sécurisés. Et la nuit, une veilleuse permet de s'orienter : c'est moins de risques de chute.

Quelles sont les options possibles ?

1. Le bâti-support motorisé LEVITA habillé et muni des bras rabattables,
2. Le bâti-support (en 1) + cuvette sans bride munie d'un abattant classique,
3. Le bâti-support (en 1) + cuvette sans bride munie d'un abattant lavant et séchant.

LES CARACTÉRISTIQUES DU WC À HAUTEUR VARIABLE MOTORISÉ - LEVITA :

AMPLITUDE 20 cm, de 41 à 61 cm.

DIVERS éléments de présentation



Tél: 01 45 51 09 97

www.sweetdom.fr

Cuvette et lunette fournies, si vous choisissez un de ces modèles.

Accoudoirs équipés de la commande

Bâti-support LEVITA

Diverses options de finition possibles : du bâti-support simple à l'ensemble lavant et séchant

C'est un [produit AKW](#)

Durée de la garantie : 2 ans

Les images ne sont pas contractuelles, et les produits sont susceptibles de modifications esthétiques et techniques.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight 70 kg

Equipement LEVITA choisi LEVITA seul, Levita NALVIN, Levita CONSILLIO

DONNÉES TECHNIQUES - LEVITA

The word 'LEVITA' is written in a large, brown, sans-serif font. The letter 'L' is stylized, with a curved bottom edge that suggests a basin or a support structure.



Tél: 01 45 51 09 97

www.sweetdom.fr

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--------------|
| Lavage | Lavage arrière | Oui avec 5 positions différentes | |
| | Lavage féminin | Oui avec 5 positions différentes | |
| | Type de pulvérisation | Vaporisateur continu, oscillant, pulsant ou combiné | |
| | Température de l'eau réglable | 6 niveaux entre 31 et 39° | |
| | Modes de température | Température constante (par défaut) et refroidissement progressif | |
| | Intensité du jet | 5 niveaux (entre 0.6 et 1L/minute) | |
| | Séchage à l'air | Oui | |
| Air chaud | Température réglable du séchoir | 6 niveaux (entre 40 et 52°) | |
| | Taux de séchage réglable | 5 vitesses | |
| Hygiène | Buse de nettoyage automatique | Oui avant et après utilisation | |
| | Purge automatique | Oui après 72H sans utilisation | |
| | Veilleuse | Oui | |
| Caractéristiques | Siège et couvercle à fermeture douce | Oui | |
| | Boutons de commande | Oui | |
| | Télécommande | Oui | |
| | Garantie | 2 ans | |
| | Raccord d'alimentation en eau | G 1/2" / G3/8" | |
| | Direction de l'alimentation en eau | Entrée latérale ou par le bas | |
| | Pression d'alimentation en eau | Min 0,5 (dynamique)~Max 8 (statique) (en mode standard) | |
| | Température d'alimentation en eau | 4~30°C | |
| | Spécifications | Tension nominale | AC230V, 50HZ |
| | | Puissance nominale | 1750W |
| Longueur du cordon d'alimentation | | approx. 1.5m | |
| Température ambiante | | 4~40°C | |
| Degré de protection | | IPX4 | |
| Charge maximale de la cuvette | | 150kg | |
| Charge maximale par accoudoir | 120kg | | |



Tél: 01 45 51 09 97

www.sweetdom.fr

| | | |
|----------------------|-------------------------------------|---|
| Dispositif de lavage | Débit (standard) | 600~1000ml/min |
| | Débit (faible) | 450~650ml/min |
| | Température de l'eau | 31~39°C |
| | Durée du cycle de lavage (standard) | 2 minutes en mode température constante ou 1 minute en mode refroidissement progressif. |
| | Durée du cycle de lavage (faible) | 1 minute en mode température constante et en mode refroidissement progressif |
| | Mode de chauffage | Elément |
| | Dispositif de sécurité | Fusibles de coupure thermique/interrupteur de niveau de liquide/thermostat |
| Dispositif sec | Prévention des retours d'eau | Entrefer |
| | Volume d'air minimum | 0.2m ³ /min |
| | Puissance maximale du sècheur | 350W |
| | Température de l'air chaud | 40~52°C |
| | Durée du cycle de séchage | 3 minutes |
| Télécommande | Dispositif de sécurité | Fusibles de coupure thermique/thermostat |
| | Fréquence | ~2460MHz |
| | Puissance de sortie RF maximale | 0dBm |
| | Type de piles | 2x 1.5V LR03 AAA (piles non incluses) |



Facebook



Google



Twitter



LinkedIn